

PE100

Puerta esclusa motorizada

Sistema de alta seguridad de doble puerta motorizada

Características principales

- Dos puertas corredizas automáticas
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Puertas de vidrio templado
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema antivandalismo
- Pictogramas y semáforo
- Cerraduras electromagnéticas

Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad

Modelos

PE100


Puerta esclusa motorizada



PE100

Especificaciones

Tipo de Activación	Motorizado	Tipo de barrera	Vidrio Templado
Tipo de movimiento	Corredizo	Alimentación	220Vac
Ancho de paso	1100 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Altura obstáculo	2150 mm	Interface	Contacto seco
Superficie total	1300 x 1500 mm	MCBF	1.000.000 ciclos
Dimensiones	2350 x 1270 x 1474	Peso	53 Kg
Flujo de pasajeros	10 pasos/minuto	Grado protección	IP31
Material gabinete	acero inoxidable	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Terminación	Pulido	Humedad relativa	95% sin condensación



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.