

Series OEM

Máquina Expendedora de Boletos

DCM Solution presenta la Serie OEM, un nuevo modelo de máquina expendedora de boletos, compacto, económico y de gran capacidad de expansión.

Es una solución simple y completa para empresas de transporte masivo a un precio accesible.



Diseño compacto

Equipo heavy duty con alta resistencia mecánica y eléctrica

Gran confiabilidad

Pensada especialmente para unidades móviles, brinda una gran resistencia a vibraciones y a cualquier entorno hostil, lo que le otorga un alto grado de confiabilidad

Flexibilidad para satisfacer a las distintas necesidades

Existen varias configuraciones predefinidas, cada una ofrece una variedad de opcionales que permiten personalizar el sistema para dar respuesta a cualquier necesidad.

Simple Operación

Las funciones automáticas incorporadas hacen de la Serie OEM un sistema simple de utilizar.

Fácil instalación

Debido a su diseño es de fácil ubicación y de sencillo montaje.



Mínimo tiempo de mantenimiento

Seguro y rápido acceso a los componentes internos.



Alta capacidad de expansión

Puede manejar distintos protocolos de comunicación y dispositivos adicionales.

Tecnología avanzada que protege su inversión

La modularidad del diseño y el desarrollo interno en DCM Solution de todos sus componentes brinda la posibilidad que el sistema pueda adaptarse fácilmente a nuevas tecnologías.

Una Solución inteligente, segura y con posibilidades de crecimiento

Descripción Técnica

Características

- Gabinete Metálico de Acero
- Llaves de Seguridad
- Visor LCD con Backlight
- Validador de monedas con capacidad para doce tipos diferentes
- Cuatro tubos para monedas de vuelto
- Bolsillo de vuelto
- Impresora térmica con cortador automático
- Rollo de Papel de 70 metros y 80 mm de ancho
- Arquitectura ISA Bus de PC
- Procesador 386SX 40 MHz
- 4 Mbytes de memoria RAM
- Disco Duro de 16 Mbytes de estado sólido (expandible)
- Puerto Serie RS-232 de alta velocidad (hasta 115200 BPS)
- Teclado interno para servicio
- Fuente de alimentación con rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V
- Bajo costo de mantenimiento



Opcionales

- Lector de Tarjetas Magnéticas o de Proximidad de Alta Seguridad
- Alimentador automático de monedas
- Rollo de Papel de 200 metros y 80 mm de ancho
- Comunicación por Telefonía Celular (GSM – GPRS)
- GPS (Posicionamiento Satelital)
- Consola de Conductor
- Caja de caudales
- Interfase IR (infrarrojo)
- Interfase IRDA
- Garantía extendida

Dimensiones

- 650 mm (alto) x 360 mm (ancho) x 280 mm (profundidad)
- Peso: 30 Kg

Consumo de Energía

- 120 W Máximo

Condiciones de Operación

- Altitud 0 a 3000 metros
- Humedad de 0 a 95%, sin condensación
- Vibración: 10 - 15 Hz 0.25 G
 15 - 500 Hz 2.50 G
- Temperatura: - Operación : -10 a 60° C
 - Almacenamiento -25 a 70° C



Garay 3942 (1636)
Olivos - Buenos Aires República
Argentina
Tel: (+54 11) 4711-0458 / 4005-5881
Email: info@dcm.com.ar

www.dcm.com.ar